TECHNISCHE INFORMATIE

ICERMAX™

FILTERS & FILTERKOPPEN

WWW.ICERMAX.COM

Gele kop

Filters die met de gele kop zijn uitgerust, hebben een bodemspeling van 5 cm nodig om het filter te vervangen.



Zwarte kop

Filters met een zwarte kop hebben een bodem-speling van de lengte filterhuis nodig om het filter te vervangen



Water- en vervuiling filtratie 10µ

Coalesceert vrij- en gebonden-water
Vervuiling 10 micron filtratie
Opbouw; roestvrijstaalgaas met een meervoudig geplooid polymeer voor een grote opnamecapaciteit



Water- en vervuiling filtratie 3µ

Coalesceert vrij- en gebonden-water
Vervuiling 3 micron filtratie
Opbouw; roestvrijstaalgaas met een meervoudig geplooid polymeer voor een grote opnamecapaciteit



Vervuiling filtratie 3µ

Meervoudig geplooid 3 micron synthetische vezels voor een grote opnamecapaciteit

MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTEN & PRODUCTEN

FUEL QUALITY CONTROL
& TECHNICAL SERVICE

Bezoekadres op afspraak
Bredaseweg 185
4872 LA Etten Leur

T: +31 (0)76 - 508 35 75
M: +31 (0)6 - 57 93 72 36

Onderzoekcentrum
CHR Huygensstraat 24
3281 ND Numansdorp
www.onderzoekcentrum.eu

www.fuelqualitycontrol.nl
info@fuelqualitycontrol.nl